

Prensado en forma

Hoegger[™]

FF280 Moldeadora para carne fresca





Conseguir un buen rendimiento con 3D prensado

El moldeador – con accionamiento neumático – para carne fresca FF280 es ideal para carne fresca congelada o parcialmente congelada con o sin hueso.

Mayor rendimiento

La más nueva tecnología de prensado de Hoegger garantiza un conformado cuidadoso y al mismo tiempo vigoroso. El prensado en forma controlado aumenta al máximo el rendimiento y minimiza las mermas.

Proceso de prensado tridimensional

El prensado tridimensional permite un conformado controlado y cuidadoso y, de este modo, garantiza máximo rendimiento también en el caso de conformados considerables.

Flujo de operaciones con proceso optimizado de automatización

Elevador UNO/DUO y estación de transmisión Suministro automático a la cortadora / al dispositivo porcionador, para líneas de producción rentables y sincronizadas.

Diseño abierto higiénico

El diseño suministra alta visibilidad y un acceso sencillo a todos los componentes para una limpieza y mantenimiento cómodo.

Control del proceso individual

La secuencia del proceso, así como la configuración de las presiones de prensado y de los tiempos de prensado se puede ajustar fácilmente a través de un moderno mando por ordenador. Las diferentes secuencias de proceso y configuraciones se pueden optimizar individualmente para cada producto y guardar de modo específico de receta.

Servicio Técnico

Provisur se compromete a prestar un servicio técnico excepcional. Se ofrece soporte técnico vía telefónica, diagnóstico remoto, reparaciones de emergencia y entrega rápida de repuestos oficiales de nuestro gran inventario. Nuestro "Peak Preventative Maintenance Program" puede mantener sus equipos en el mejor estado durante el máximo tiempo.





FF280 marca el standard de eficiencia en prensado-moldeado

Especificaciones	
Ciclos*	Manual hasta 7
Cámara de prensado	700mm x 280mm x 150mm
Dimensiones	2530mm x 880mm x 2150mm
Peso	2'000 kg
Potencia eléctrica	0.2 kW
Aire comprimido	6 - 10 bar
Conformidad	CE
Prensado dinámico	Sí
Automated Production Support (APS)	Sí
Automatización Carga	N/A
Automatización elevador	Sí

*En función de los requerimientos del producto y de la calidad

