

# Formage par pressage

Hoegger<sup>™</sup>

## FF280 Formeuse pour la viande





## Pour un rendement garanti avec un pressage 3D

La formeuse FF280 – à énergie pneumatique – se prête pratiquement et parfaitement à tous les fromages de viande surgelée avec ou sans os.

### Rendement amélioré

La technologie des presses de moulage Hoegger garantit un moulage à la fois précis et puissant. Le pressage contrôlé maximise le rendement et minimise le giveaway.

### Processus de pressage tridimensionnel

Le processus de pressage tridimensionnel permet le moulage précis et contrôlé du produit, garantissant ainsi un rendement maximum même dans le cas de grandes déformations.

### Rationalisation des opérations grâce à un process automatisé optimisé

La station de levage et de transfert assure l'alimentation automatique du trancheur ou de l'unité de portionnement pour une production rentable et synchronisée.

### Conception hygiénique d'accès facile

La conception et le design offre une grande visibilité et un accès facile à tous les composants afin de faciliter le nettoyage et l'entretien.

### Commande de processus individuelle

Le déroulement du processus de pressage ainsi que les réglages des pressions et temps de pressage se règlent facilement à l'aide d'une commande assistée par ordinateur. Les divers réglages et processus peuvent être optimisés individuellement pour chaque produit et enregistrés spécifiquement selon les différentes formules.

### Support technique

Provisur s'engage à livrer des produits et un service client d'une qualité exceptionnelle. Nous offrons une assistance téléphonique, des diagnostics à distance, des réparations d'urgence et une livraison rapide des pièces d'origine provenant de notre stock. Notre programme d'entretien préventif de pointe se charge de conserver votre équipement en excellente condition pour une disponibilité maximale.





## La presse FF280 est un standard dans le pressage et l'efficacité

Spécification	
Cycles manuels*	Jusqu'à 7/min
Chambre de pression	700mm x 280mm x 150mm
Dimensions	2530mm x 880mm x 2150mm
Poids	2'000 kg
Puissance électrique	0.2 kW
Air comprimé	6 - 10 bar
Conformité	CE
Pressage dynamique	Oui
Support à distance (APS)	Oui
Automatisation chargement	N/A
Automatisation élévateur	Oui

\*En fonction des exigences du produit et de la qualité

